

LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es









PINTURA BITUMINOSA USO MARINO

Pintura bitumástica para la protección de cajas de cadenas, aperos de pesca, cadenas de buques y superficies de acero enterradas.

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 0,940 ± 0,05 gr. / c.c. a 20ºC.
- *Viscosidad:* 80 ± 5 UK a 20ºC.
- *Espesor húmedo:* 80 micras.
- *Extracto seco (volumen):* 48%.
- *Secado al tacto al aire:* 3 horas (20ºC).
- *Rendimiento:* Variable en función del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Aplicar sobre ***acero cepillado*** en grado ST2 mínimo.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

COLORES

Negro.

PINTURA BITUMINOSA USO MARINO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar ***a brocha, rodillo o pistola***.
Utilizar para su dilución y para la limpieza de las herramientas nuestro Disolvente Lento para Sintéticos ó Aguarrás.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

●●●●●●●●●●●●●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.